

14mm

GRES  
PORCELLANATO  
SPESSORATO

kerlite  
5plus

PORCELLANATO  
CERAMICO  
SOTTILE

# EXEDRA

LUXURY SLAB

COTTOD'ESTE | LA  
BELLEZZA  
IN  
CERAMICA

Nuove Superfici



# EXEDRA

LUXURY **SLAB**

CALACATTA

MARFIL

TRAVERTINO

STRATOS

ESTREMOZ

AMADEUS

PULPIS

**COTTOD'ESTE** | LA  
Nuove Superfici | BELLEZZA  
IN  
CERAMICA

SILK

GLOSSY

**kerlite**  
5plus  
PORCELLANATO  
CERAMICO  
SOTTILE

SILK

GLOSSY

**14mm**  
GRES  
PORCELLANATO  
SPESORATO

# EXEDRA

Il progetto EXEDRA si arricchisce di due nuove e straordinarie superfici ispirate al gusto e all'architettura classica: GLOSSY e SILK. Due raffinate varianti dei più bei marmi storici, lucida la prima e satinata la seconda.

L'innovativa tecnologia di Kerlite 5Plus, unita alla tecnica INK-JET espande quindi la gamma delle finiture possibili di questa serie di marmi storici: Travertino, Stratos, Marfil, Calacatta, Estremoz, Amadeus e Pulpis.

Sette tra i più ricercati marmi nobili da oggi riprodotti in una completa gamma di soluzioni:

3 spessori: 14mm, Kerlite 3Plus e Kerlite 5Plus.

5 finiture: Naturale, Soft, Lux, Silk e Glossy.

Il tutto nelle dimensioni e con la qualità garantita di KERLITE, la nuova superficie per l'Architettura, un prodotto innovativo "MADE IN COTTO D'ESTE".


**COTTO D'ESTE**  
Nuove Superfici



# EXEDRA

LUXURYSLAB





The EXEDRA project now features two new and extraordinary surfaces, inspired by classical architecture: GLOSSY and SILK. Two refined interpretations of the most beautiful historical marble, one glossy and one matt.

Thanks to innovative Kerlite 5Plus technology, combined with the INK-JET technique, we have expanded the range of finishes of this series of historical marble: Travertino, Stratos, Marfil, Calacatta, Estremoz, Amadeus and Pulpis.

The beauty of seven of the most precious types of marble has been captured and is available in a complete range of solutions:

3 thicknesses: 14 mm, Kerlite 3Plus and Kerlite 5Plus.

5 finishes: Natural, Soft, Lux, Silk and Glossy.

With the sizes and guaranteed quality of KERLITE, the new surface for Architecture, an innovative product that is "MADE IN COTTO D'ESTE".

Le projet EXEDRA s'enrichit de deux nouvelles surfaces extraordinaires qui s'inspirent du goût et de l'architecture classiques: GLOSSY et SILK. Deux variantes raffinées, une brillante et l'autre satinée, des plus beaux marbres historiques.

La technologie innovante de Kerlite 5Plus, combinée à la technique de décoration au jet d'encre, a permis d'enrichir la gamme des finitions de cette série de marbres historiques: Travertino, Stratos, Marfil, Calacatta, Estremoz, Amadeus et Pulpis.

Sept des marbres nobles les plus raffinés reproduits aujourd'hui dans une gamme complète de solutions:

3 épaisseurs: 14 mm, Kerlite 3Plus et Kerlite 5Plus.

5 finitions: Naturelle, Soft, Lux, Silk et Glossy.

Le tout dans les dimensions et avec la qualité garantie de KERLITE, la nouvelle surface pour l'architecture, un produit innovant «MADE IN COTTO D'ESTE».

Das Projekt EXEDRA wird um zwei neue und außerordentliche Oberflächen bereichert, die sich am klassischen Geschmack und an der klassischen Architektur inspirieren: GLOSSY und SILK. Zwei raffinierte Varianten schönsten Marmors, die eine glänzend, die andere satiniert.

Die innovative Technologie von Kerlite 5Plus, vereint mit der INK-JET-Technik, erweitert somit das Angebot der möglichen Finishes dieser geschichtsträchtigen Marmorserie: Travertino, Stratos, Marfil, Calacatta, Estremoz, Amadeus und Pulpis.

Sieben der erlesensten Marmore, die ab heute in vollständiger Produktpalette reproduziert werden:

3 Stärken: 14mm, Kerlite 3Plus und Kerlite 5Plus.

5 Finishes: Naturale, Soft, Lux, Silk und Glossy.

Alles in den Maßen und mit der garantierten Qualität von KERLITE, die neue Oberfläche der Architektur, ein innovatives Produkt "MADE IN COTTO D'ESTE".

**COTTO D'ESTE**  
Nuove Superfici

STRATOS

**GLOSSY**

100x300







EXEDRA

SURFACE

14mm

GRES  
PORCELLANATO  
SPESORATO

kerlite  
5plus

PORCELLANATO  
CERAMICO  
SOTTILE



# GLOSSY

ELEGANZA E RAFFINATA LUCENTEZZA  
ELEGANT AND REFINED GLOSSINESS  
ÉLÉGANCE ET BRILLANCE RAFFINÉE  
ELEGANZ UND VORNEHMER GLANZ

Il tipico aspetto dei pavimenti marmorei levigati riproposto ora in ceramica nella raffinata bellezza delle superfici classiche. Questa eccezionale superficie si ottiene grazie ad una sequenza di mole diamantate a grana molto fine (5.000 micron).

The typical appearance of polished marble floors and the refined beauty of classical surfaces has now become ceramics. This exceptional surface is obtained by means of diamond grinding wheels with an exceptionally fine grain (5000 micron).

L'aspect typique des sols en marbre polis proposé aujourd'hui en céramique avec la beauté raffinée des surfaces classiques. Cette surface exceptionnelle est obtenue par le biais d'une série de meules diamantées à granulométrie très fine (5000 microns).

Das typische Aussehen von polierten Marmorfußböden wird nun als Keramik in der vornehmen Schönheit klassischer Oberflächen angeboten. Diese einzigartige Oberfläche entsteht durch eine Sequenz von sehr feinkörnigen Diamantschleifscheiben (5.000 micron).





**14mm**

GRES  
PORCELLANATO  
SPESSORATO

TRAVERTINO

**GLOSSY**

88x88





TRAVERTINO

**GLOSSY**

88x88





**kerlite**  
5plus

PORCELLANATO  
CERAMICO  
SOTTILE

CALACATTA

**GLOSSY**

100x300





ESTREMOZ

**GLOSSY**

88x88







14mm

PIRELLA  
PORCELLANATO  
SPESSORATO



**kerlite**  
5plus  
PORCELLANATO  
CERAMICO  
SOTTILE



MARFIL

**GLOSSY**

100x300



EXEDRA

SURFACE

14mm

GRES  
PORCELLANATO  
SPESSORATO

kerlite  
5plus

PORCELLANATO  
CERAMICO  
SOTTILE

# SILK

NOBILE RIFLESSO OPALESCENTE  
NOBLE OPALESCENT REFLECTIONS  
REFLETS OPALESCENTS NOBLES  
OPALESZENTER REFLEX

Questa superficie satinata, morbida e piacevole al tatto, presenta un delicato e diffuso riflesso opalescente. Selezionate materie prime conferiscono alla superficie uno speciale effetto setoso.

This matt and soft surface is pleasant to touch and features a delicate opalescent appearance. Selected raw materials offer this surface a special silky effect.

Cette surface satinée, souple et agréable au toucher, présente des reflets opalescents délicats et diffus. Les matières premières sélectionnées confèrent à la surface un effet soyeux particulier.

Diese satinierte, weiche und angenehm anzufassende Oberfläche weist einen zarten und diffusen opaleszenten Reflex auf. Ausgewählte Rohstoffe verleihen der Oberfläche ein ganz spezielles samtiges Aussehen.





**14mm**

GRES  
PORCELLANATO  
SPESSORATO



TRAVERTINO

**SILK**

90x90

MARFIL

**SILK**

90X90



**14mm**

GRES  
PORCELLANATO  
SPESSORATO

AMADEUS

**SILK**

90X90





EXEDRA

SURFACE

**kerlite**  
3plus

PORCELLANATO  
CERAMICO  
ULTRASOTTILE

# LUX

INCONFONDIBILE EFFETTO LUCIDO-OPACO  
UNIQUE GLOSSY-MATT EFFECT  
EFFET BRILLANT-MAT UNIQUE  
GLÄNZEND-MATTE EFFEKT

Per ottenere questa finitura, mole diamantate di grana medio-fine agiscono con energia sulla superficie della piastrella tagliando la sommità delle microscopiche creste lasciate dalla pressatura. Si ottiene così l'inconfondibile effetto lucido-opaco dove il taglio della cresta risulta lucido e le depressioni opache.

To obtain this finish, medium to fine grain diamond discs act on the surface of the tile to smoothen the microscopic crests left by the press. This is how we obtain the unique glossy-matt effect, where the cut crests are glossy and the hollows between are matt.

Cette finition est obtenue par l'action énergique, sur la surface des carreaux, des meules diamantées à granulométrie moyenne et fine qui découpent le sommet des crêtes microscopiques laissées par le pressage. On obtient ainsi un effet brillant-mat unique en son genre: brillant aux endroits où la crête a été découpée et mat au niveau des creux.

Diamantschleifscheiben mit mittlerer bis feiner Körnung bearbeiten die Oberfläche der Fliesen energisch und schleifen die Spitze der vom Pressverfahren hinterlassenen mikroskopischen Grate ab. So entsteht der unverkennbare, Glänzend-Matte effekt, denn die abgeschliffenen Spitzen werden poliert und die Vertiefungen bleiben matt.



**kerlite**  
3plus

PORCELLANATO  
CERAMICO  
ULTRASOTTILE

PULPIS

LUX

100X300






# EXEDRA



SPessori E FINITURE  
THICKNESS AND FINISHING  
ÉPAISSEURS ET FINITIONS  
STÄRKEN UND OBERFLÄCHE

## CALACATTA



## ESTREMOZ



## MARFIL



Spessore  
Thickness  
Épaisseur  
Dicke

**3,5 mm**

NATURALE  
SOFT  
LUX

NATURALE  
SOFT  
LUX

NATURALE  
SOFT  
LUX



Spessore  
Thickness  
Épaisseur  
Dicke

**5,5 mm**

SILK  
GLOSSY

SILK  
GLOSSY

SILK  
GLOSSY



Spessore  
Thickness  
Épaisseur  
Dicke

**14 mm**

SILK RETT  
GLOSSY RETT

SILK RETT  
GLOSSY RETT

SILK RETT  
GLOSSY RETT

COMBINAZIONI GRAFICHE  
GRAPHIC PATTERNS  
NOMBRE GRAPHISMES  
ANZAHL DER VERSCHIEDENEN GRAFIKEN

**7** KERLITE (cm 100x300)  
**13** 14MM (cm 90x90 - 88x88)

**5** KERLITE (cm 100x300)  
**13** 14MM (cm 90x90 - 88x88)

**5** KERLITE (cm 100x300)  
**13** 14MM (cm 90x90 - 88x88)



TRAVERTINO

STRATOS

PULPIS

AMADEUS



NATURALE  
SOFT  
LUX

NATURALE  
SOFT  
LUX

NATURALE  
SOFT  
LUX

SILK  
GLOSSY

SILK  
GLOSSY

SILK RETT  
GLOSSY RETT

SILK RETT  
GLOSSY RETT

SILK RETT

SILK RETT

**7** KERLITE (cm 100x300)  
**15** 14MM (cm 90x90 - 88x88)

**4** KERLITE (cm 100x300)  
**14** 14MM (cm 90x90 - 88x88)

**7** KERLITE (cm 100x300)  
**15** 14MM (cm 90x90)

**4** KERLITE (cm 100x300)  
**13** 14MM (cm 90x90)

**kerlite**  
3plus

PORCELLANATO  
CERAMICO  
ULTRASOTTILE

# EXEDRA\_KERLITE 3PLUS


Conforme / In compliance with / Conforme / Gemäß: ISO 13006-G, EN 14411-G, ANSI A137.1

## Bla UGL

Porcellanato Ceramico Ultrasottile decorato a tecnologia digitale  
Ultra thin Porcelain Stoneware with digital technology  
Grès Cérame ultrafin décoré selon la technologie numérique  
Extra-Dünnes Keramiksteinzeug, mit Digital-Technologie Dekoriert



cm 300x100 - 118"x39"  
**Naturale, Soft\*, Lux\***



cm 100x100 - 39"x39"  
**Naturale, Soft\*, Lux\***



cm 33x100 - 13"x39"  
**Naturale, Soft\*, Lux\***

\* Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali. / Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only. / Idéal pour le revêtement mur et proposé pour le revêtement sol uniquement dans des zones résidentielles. / Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche.

CARATTERISTICHE  
TECNICHE  
TECHNICAL  
CHARACTERISTICS  
CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES  
TECHNISCHE  
EIGENSCHAFTEN

Resistenza allo scivolamento - Slip resistance - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit



DIN 51130

ANSI A137.1 - BOT 3000

BCRA TORTUS

ASTM C1028

**R10 Naturale**

**DCOF ≥ 0,42 Naturale**

**μ > 0,40 Naturale**

**SCOF ≥ 0,60 Dry/Wet Neolite Naturale**

Sforzo di rottura (S) - Breaking strenght (S) - Charge de rupture (S) - Bruchlast (S)



ISO 10545-4

**≥ 1000 N**

Valore riferito al pezzo completo (lastra e rinforzo) / Value refers to complete piece (slab and reinforcement)

Valeur se référant à la pièce complète (dalle et renfort) / Der Wert bezieht sich auf das Gesamtteil (Platte und Verstärkung)

Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemical etching - Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien



ISO 10545-13

**ULA-UHA**

Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit



ISO 10545-14

**CLASSE 5 Naturale - CONFORME Soft, Lux**

Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstand gegen Tiefenabrieb



ISO 10545-6

**conforme - correspondent - conforme - Übereinstimmend**

Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahmefähigkeit



ISO 10545-3

**≤ 0,1%**

Valore riferito al materiale ceramico / Value refers to ceramic material

Valeur se référant au matériau céramique / Der Wert bezieht sich auf das Keramikmaterial

Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit



ISO 10545-12

**Ingelivo - Frost proof - Non gélifs - Frostsicher**

Stonalizzazione - Deshading - Dénuancement - Enttonalisierung



ANSI A137.1

**V2**

PROTEZIONE  
ANTIBATTERICA  
ANTIBACTERIAL  
PROTECTION  
PROTECTION  
ANTIBACTÉRIENNE  
ANTIBAKTERIELLER  
SCHUTZ



**Microban**  
antibacterial protection

**Naturale, Soft**

**kerlite**  
5plus

PORCELLANATO  
CERAMICO  
SOTTILE

# EXEDRA\_KERLITE 5PLUS

Conforme / In compliance with / Conforme / Gemäß: ISO 13006-G, EN 14411-G, ANSI A137.1

## Bla UGL


Porcellanato Ceramico Sottile decorato a tecnologia digitale  
Thin Porcelain Stoneware with digital technology  
Grès Cérame fin décoré selon la technologie numérique  
Dünnes Keramiksteinzeug, mit Digital-Technologie Dekoriert



cm 300x100 - 118"x39"

**Glossy\***  
**Silk\*\***

CALIBRO-CALIBRE CALIBRE-KALIBER	W*(mm)
F	997x3000



cm 100x100 - 39"x39"

**Glossy\***  
**Silk\*\***

CALIBRO-CALIBRE CALIBRE-KALIBER	W*(mm)
F	997x997

\* Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali. / Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only. / Idéal pour le revêtement mur et proposé pour le revêtement sol uniquement dans des zones résidentielles. / Geeignet für Wandverlegung und empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche.

\*\* Consigliato per rivestimenti e pavimenti solo in ambienti residenziali e commerciale leggero. / Recommended for wall and floor installation in residential or light commercial areas only. / Proposé pour le revêtement mur et sol uniquement dans des zones résidentielles ou bien dans le secteur commercial léger. / Empfohlen für Wand- und Bodenverlegung nur im Wohnbereiche oder leichte Anwendungen im Handelsbereich.

CARATTERISTICHE  
TECNICHE  
TECHNICAL  
CHARACTERISTICS  
CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES  
TECHNISCHE  
EIGENSCHAFTEN

Resistenza allo scivolamento - Slip resistance - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit



ANSI A137.1 - BOT 3000

**DCOF ≥ 0,42 Silk**

Sforzo di rottura (S) - Breaking strenght (S) - Charge de rupture (S) - Bruchlast (S)



ISO 10545-4

**≥ 1200 N**

Valore riferito al pezzo completo (lastra e rinforzo) / Value refers to complete piece (slab and reinforcement)

Valeur se référant à la pièce complète (dalle et renfort) / Der Wert bezieht sich auf das Gesamtteil (Platte und Verstärkung)

Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemical etching - Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien



ISO 10545-13

**ULA-UHA Silk - ULB-UHB Glossy**

Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit



ISO 10545-14

**CLASSE 5 Silk - CONFORME Glossy**

Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstand gegen Tiefenabrieb



ISO 10545-6

**conforme - correspondant - conforme - Übereinstimmend**

Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahmefähigkeit



ISO 10545-3

**≤ 0,1%**

Valore riferito al materiale ceramico / Value refers to ceramic material

Valeur se référant au matériau céramique / Der Wert bezieht sich auf das Keramikmaterial

Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit



ISO 10545-12

**Ingelivo - Frost proof - Non gélifs - Frostsicher**

Stonalizzazione - Deshading - Dénuancement - Enttonalisierung



ANSI A137.1

**V2**

PROTEZIONE  
ANTIBATTERICA  
ANTIBACTERIAL  
PROTECTION  
PROTECTION  
ANTIBACTERIENNE  
ANTIBAKTERIELLER  
SCHUTZ

 **Microban**<sup>®</sup>  
antibacterial protection



# 14mm

GRES  
PORCELLANATO  
SPESSORATO


## EXEDRA\_14MM

Conforme / In compliance with / Conforme / Gemäß: ISO 13006-G, EN 14411-G, ANSI A137.1

### Bla UGL

Gres Porcellanato Spessorato e decorato a tecnologia digitale - Extra thick Porcelain Stoneware with digital technology  
Grès Cérame à épaisseur majorée décoré selon la technologie numérique - Extra-Dickes Feinsteinzeug, mit Digital-Technologie Dekoriert

#### SILK RETT



cm 90x90 - 36"x36"

CALIBRO-CALIBRE CALIBRE-KALIBER	W*(mm)
O	901x901
P	898x898
Q=E	895x895

#### GLOSSY RETT\*

cm 88x88 - 34<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x34<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

CALIBRO-CALIBRE CALIBRE-KALIBER	W*(mm)
S	881x881
T	878x878
U	875x875



Battiscopa con bisello/Bullnose with bevelled edge  
cm 7,2x90 - 2 7/8"x36"



Gradone toro angolare/Corner step tread with bullnose  
cm 33x33 sp 2,5 - 13"x13" sp 1"  
**Calacatta - Marfil - Pulpis**



Gradone toro bordo/Step tread with bullnose  
cm 33x32 sp 2,5 - 13"x12 1/2" sp 1"  
**Calacatta - Marfil - Pulpis**

\*Consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali e commerciale leggero. / Recommended for floor installation in residential or light commercial areas only.  
Proposé pour le revêtement de sol uniquement dans des zones résidentielles ou bien dans le secteur commercial léger. / Empfohlen für Bodenverlegung nur im Wohnbereiche oder leichte Anwendungen im Handelsbereich.

CARATTERISTICHE  
TECNICHE  
TECHNICAL  
CHARACTERISTICS  
CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES  
TECHNISCHE  
EIGENSCHAFTEN

Resistenza allo scivolamento - Slip resistance - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit



BCRA TORTUS

**μ > 0,40 Silk Rett**

ANSI A137.1 - BOT 3000

**DCOF ≥ 0,42 Silk Rett**

Sforzo di rottura (S) - Breaking strenght (S) - Charge de rupture (S) - Bruchlast (S)



ISO 10545-4

**620 kg (6080 N)** Valore medio-Average value- Valeur moyenne-Durchschnittswert

Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemical etching - Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien



ISO 10545-13

**ULA-UHA**

Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit



ISO 10545-14

**CLASSE 5 Silk Rett - CONFORME Glossy Rett**

Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstand gegen Tiefenabrieb



ISO 10545-6

**≤ 134 mm<sup>3</sup>**

Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahmefähigkeit



ISO 10545-3

**≤ 0,05%**

Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit



ISO 10545-12

**Ingelivo - Frost proof - Non gélifs - Frostsicher**

Stonizzazione - Deshading - Dénuancement - Enttönalisierung



ANSI A137.1

**V2**

PROTEZIONE  
ANTIBATTERICA  
ANTIBACTERIAL  
PROTECTION  
PROTECTION  
ANTIBACTERIENNE  
ANTIBAKTERIELLER  
SCHUTZ

**Microban**  
antibacterial protection



### Visibilità delle impronte

#### METODO COTTO D'ESTE

Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.

- A** - Impronta non visibile
- B** - Impronta poco visibile
- C** - Impronta molto visibile.

Consigliato solo in ambienti residenziali.

### Tread mark visibility

#### COTTO D'ESTE METHOD

This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.

- A** - Tread mark not visible
- B** - Tread mark not very visible.
- C** - Tread mark very visible.

Recommended for residential environments only.

### Visibilité des empreintes

#### MÉTHODE COTTO D'ESTE

Cette classification indique le degré de visibilité des empreintes laissées sur le sol après le passage avec des chaussures couvertes de poussière.

- A** - Empreinte non visible
- B** - Empreinte peu visible
- C** - Empreinte fort visible.

Conseillé en milieu résidentiel uniquement.

### Sichtbarkeit von Fußspuren

#### COTTO D'ESTE VERFAHREN

Diese Klassifikation bezeichnet den Grad der Sichtbarkeit von Fußspuren, wenn der Boden mit staubigen Schuhen überquert wird.

- A** - Keine Spuren sichtbar.
- B** - Schwach sichtbare Spuren.
- C** - Gut sichtbare Spuren.

Empfehlenswert nur in Wohnbereichen.



**A** Amadeus Naturale, Pulpis Naturale, Travertino Naturale, Marfil Naturale

**B** Calacatta Naturale, Estremoz Naturale

**C** Soft, Lux



**B** Silk, Glossy



**B** Silk Rett, Glossy Rett



### Facilità di pulizia

#### METODO COTTO D'ESTE

Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.

**Grado 1** - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.

**Grado 2** - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.

**Grado 3** - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Consigliato solo in ambienti residenziali.

### Cleaning easiness

#### COTTO D'ESTE METHOD

The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.

**Grade 1** - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.

**Grade 2** - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.

**Grade 3** - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Recommended for residential environments only.

### Facilité d'élimination de la tache

#### MÉTHODE COTTO D'ESTE

La méthode consiste à classifier le degré d'élimination de la tache de la saleté en général par un nettoyage manuel avec un produit léger.

**Degré 1** - Très facile, aucune résistance à la saleté, nettoyage immédiat.

**Degré 2** - Facile, légère résistance à la saleté, nettoyage rapide.

**Degré 3** - Moins facile, une plus grande résistance à la saleté, nettoyage moins rapide. Il est conseillé d'utiliser un nettoyant fort. Conseillé en milieu résidentiel uniquement.

### Reinigungsaufwand

#### COTTO D'ESTE VERFAHREN

Diese Methode klassifiziert den Aufwand, dessen es bedarf, um normalen Schmutz von Hand und mit einem leichten Reinigungsmittel zu entfernen.

**1. Grad** - Sehr einfach zu entfernen, Schmutz nicht resistent, sofortiges Entfernen.

**2. Grad** - Einfach, Schmutz etwas resistent, rasches Entfernen.

**3. Grad** - Grad Weniger einfach, Schmutz resistenter, langsames Entfernen. Es wird empfohlen, ein stärkeres Reinigungsmittel einzusetzen. Empfehlenswert nur in Wohnbereichen.



**2** Naturale - **3** Soft, Lux



**2** Silk - **3** Glossy



**2** Silk Rett - Glossy Rett



Garantito 20 anni  
Guaranteed 20 years  
Garantie 20 ans  
20 Jahre garantiert



**Naturale** - Residenziale / Residential / Résidentiel / Wohnbereich



**Silk Rett** - Residenziale / Residential / Résidentiel / Wohnbereich



Garantito 10 anni  
Guaranteed 10 years  
Garantie 10 ans  
10 Jahre garantiert



**Soft, Lux** - Residenziale / Residential / Résidentiel / Wohnbereich

**Naturale** - Pubblico / Public / Public / Öffentlich



**Silk** - Residenziale e pubblico / Residential and public / Résidentiel et public / Wohnbereich und Öffentlich

**Glossy** - Residenziale / Residential / Résidentiel / Wohnbereich



**Silk Rett** - Pubblico / Public / Public / Öffentlich

**Glossy Rett** - Residenziale e pubblico / Residential and public / Résidentiel et public / Wohnbereich und Öffentlich

# EXEDRA

## LUXURY SLAB



Edition: September 2014

Concept, texts and graphic design: Ufficio Immagine & Pubblicità Cotto d'Este

Photos: Studio Rocci, Terzo Piano

Printed by: Lito Group srl




green mission



Le collezioni più importanti di Cotto d'Este possiedono il prestigioso marchio ecologico Ecolabel (CE 1980/2000), rilasciato dall'Unione Europea solo ai materiali con il più basso impatto ambientale.

The most important collections of Cotto d'Este have got the prestigious ecological mark Ecolabel (CE 1980/2000), allowed by the EU to those products with the lowest environmental impact.




Cotto d'Este, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione PARTNER CASACLIMA. Cotto d'Este, through the Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, obtained the PARTNER CASACLIMA certification.



Cotto d'Este, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.

Cotto d'Este, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council.







**14mm**  
GRES  
PORCELLANATO  
SPESSORATO

**kerlite**  
5plus  
PORCELLANATO  
CERAMICO  
SOTTILE

# EXEDRA

LUXURY SLAB

**COTTO D'ESTE**  
Nuove Superfici

LA  
BELLEZZA  
IN  
CERAMICA

Via Emilia Romagna, 31 41049 Sassuolo (MO) Italy  
+39 0536 814 911 fax +39 0536 814 918  
cottodeste.it - info@cottodeste.it  
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.